



HUBLLOT "SLIM FACE" LED 15W

DIMMABLE

Couleur Interchangeable
3000 / 4000 / 6000



Gain de place à l'installation grâce à sa profondeur de seulement 48 mm !

Installation Intérieur et Extérieur.
(Halls d'Entrée, Salles d'Eau, Couloirs, zones Résidentielles et Industrielles)

Résiste aux environnements difficiles et aux Chocs (IK10)

Pas de vis apparente, pas d'incitation au démontage et au vandalisme !
Pas d'ampoule à voler, le circuit imprimé est soudé !

Déconcertant pour les vendeurs !

UGR inférieure à 19.

Durée de vie : 40 000 H

Conforme aux normes :
CEI 60598-1
CEI 60598-2-1



Corps en thermo plastique renforcé de fibres de verre.
Diffuseur en polycarbonate opale moulé.
Possibilité de montage direct sur des surfaces inflammables.

Référence	Watts	°K	Angle	Lumens	CRI	PF	Voltage	Fréquence	Détecteur	Dimensions mm	
										∅	H
720-15/346K-BD	15	3000/4000/6000	120°	1400	> 83	> 0,9	AC 220/240	50-60Hz	NON	200	48
720-15/346K-BD/SR	15	3000/4000/6000	120°	1400	> 83	> 0,9	AC 220/240	50-60Hz	OUI	200	48

DATA OF LAMP		PHOTOMETRIC DATA REF: 107.09 lm/W			
MODEL		I _{max} (cd)	475.1	S/MH (C0/180)	1.27
NOMINAL POWER (W)		LOR (%)	100.0	S/MH (C90/270)	1.27
RATED VOLTAGE (V)		TOTAL FLUX (lm)	1370.8	η UP, DN (C0-180)	0.4, 49.2
NOMINAL FLUX (lm)	1370.77	CIE CLASS	DIRECT	η UP, DN (C180-360)	0.4, 50.0
LAMPS INSIDE	1	η up (%)	0.9	CIBSE SHR NOM	1.25
TEST VOLTAGE (V)		η down (%)	99.1	CIBSE SHR MAX	1.35

